



ASA1222E-S

Terminal de contrôle de présence IP ASA1222E-S avec empreinte, PIN



Caractéristiques

- Protocole de red TCP/IP.
- Timbre électronique externe.
- Pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas.
- Verificación de velocidad extrema.
- Soporta 1.000 usuarios y 100.000 registros.
- Soporta huella o contraseña y combinación de ellos.
- Todos los usuarios pueden consultar sus registros de asistencia.
- Dimensiones y peso: 175x120x23mm.
- Peso: 0.35Kg.

Productos Alternativos

LC-MV160-1
ASA1222G
LC-MV360-1
TA-UA150ZLM-1

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	32 bits
MÉMOIRE	16M
TEMPS DE REPONSE DE L'EMPREINTE	≤1.5s
FAUX TAUX POSITIF (LOIN)	≤0.00004%
FAUX TAUX NÉGATIF (FRR)	≤0.15%
CAPACITÉ DES EMPREINTES	2 000
GESTION DES UTILISATEURS	Administrateur et utilisateur normal
FONCTIONS D'ALARME	Entrée et sortie
CALENDAR SETTINGS	Heure d'été
AVIS DE VOIX	Oui
Ton	Sonnette électronique externe
CLAVIER ET AFFICHAGE	16 touches et écran TFT couleur de 2,4 "
La nourriture	DC5 / 1000mA
Température	-10 °C à + 55
Humidité	5 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asa1222e-s-terminal-de-controle-de-presence-ip-asa1222e-s-avec-empreinte-pin-8352>