



# IPC-HFW2431S-S-0360B-S2

Tubulaire IP H265 4M DN WDR Starlight IVS 3DNR IR30m 3,6 mm  
IP67 PoE



## Características

- Resolución hasta 4MP@17IPS - 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 3.6mm (84°x45°x100° (HxVxD)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de vídeo, detección de audio, ausencia de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltage.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5W). Tecnología Starlight.
- Dimensiones y peso: Ø70x166.2mm / 0.48Kg.

## Productos Alternativos

IPC-HFW2531S-S-0360B-S2  
IPC-HFW2230S-S-0360B-S2  
IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2  
IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2

## Accesorios

PFA130-E  
PFA134

## Especificaciones de Producto

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| SENSOR                   | 1/3" CMOS 4MP                   |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 4MP@25IPS                       |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR      |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.008Lux@F1.6                   |
| ÓPTICA                   | Fixe 3.6mm (92°)                |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 30m)             |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC      |
| STREAM DE VÍDEO          | 4M@25IPS / 2nd D1               |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (jusqu'à 256 Go)       |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc et PoE                    |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)       |
| PROTECCIÓN               | IP67                            |
| IVS Analytics            | Tripwire et Intrusion.          |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2431s-s-0360b-s2-tubulaire-ip-h265-4m-dn-wdr-starlight-ivs-3dnr-ir30m-3-6-mm-ip67-poe-8770>