



2x2.5-LHR

Bobina de 100 metros de cable resistente al fuego 2x2,5mm² RF



Características

Cable de manguera de par trenzado y apantallado. De color rojo y cobre pulido flexible, clase 1 de 2x2,5mm². Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm².

Resistente al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad.

El cableado de comunicaciones de lazo esserbus y esserbusPLus, debe realizarse con cable trenzado apantallado de sección suficiente para la carga del mismo. Consulte las tablas de factor de carga. Este cable soporta el factor de carga máximo del lazo esserbusPLus hasta 3500m.

- Los cables se suministran por defecto en rollos de 100m.
- No propagador de la llama: UNE-EN-50265-2-1.
- Libre de halógenos: <0.5% UNE-EN-50267-2-1.
- Baja emisión de humo: >50% libre UNE-EN-50268.
- Baja corrosividad: UNE-EN-50267-2-3.
- Resistente al fuego: UNE-20431.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/2x2-5-lhr-bobina-de-100-metros-de-cable-resistente-al-fuego-2x2-5mm2-rf-11494>