



NFXI-SMT2

Detector óptico-térmico con aislador incorporado, color blanco.



Características

- Detector de tecnología combinada óptico-térmica con aislador incorporado.
- Detección analógica interactiva con algoritmos.
- Incorpora microprocesador para el análisis de las señales óptica-térmica y resultante.
- Compensación por suciedad y ajuste automático a las condiciones ambientales.
- Posibilidad de operar con tecnología dual o térmica a ciertas horas del día.
- Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159).
- Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto.
- Tensión de funcionamiento 15 ... 28 Vcc.
- Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox. 0.2 mA.
- Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox. 3.5 mA.
- Temperatura de respuesta 58 °C
- Tipo de respuesta Clase A1R (Térmica)
- Material PC/ABS.
- Color blanco.
- Dimensiones (Ø x H): 102 x 60 mm (montado en base B501AP).
- Peso aprox. 97 g (con base).

Accesorios

B501AP
B524HTR-W
BA1AP
RMK400AP
SMK400AP
WB-1AP

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nfxi-smt2-detector-optico-termico-con-aislador-incorporado-color-blanco-11611>