



SEI-KIT

Kit de comunicaciones para conexión de dispositivos externos a través de red essernet



Características

Kit de comunicaciones para conexión de dispositivos externos a través de red essernet. Compuesto por caja, interface de comunicación serie RS232, placa de módulo convertor 232/v24, módulo de placa interface serie de comunicaciones EDP. Requiere Módulo de comunicaciones de red, 784840.10 o 784841.10 según el tipo de red essernet. Forma el interface de comunicaciones de la red essernet con dispositivos de gestión como el software gráfico TG o el sistema de Evacuación de emergencia (VAS) Variodyn, proporcionando una salida de protocolo vía RS-232. Precisa: Micromódulo de red essernet 62,5kBd 784840.10 ó Micromódulo de red essernet 500kBd 784841.10, según la red de centrales a la que se conecte.

- Tensión de funcionamiento: 10,5 a 28Vdc.
- Consumo en reposo: 60mA aprox. a 12Vdc.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C a 50°C Para la caja.
- Índice de protección: IP31.
- Carcasa: ABS.
- Color: blanco, similar a RAL 9003 y frontal azul similar a RAL 5003.
- Dimensiones: 270x221x71mm.

El equipo se suministra con:

- Caja de montaje superficial 788606.
- Interface essernet /serie EDP 784856.
- Interface bidireccional RS232/V24 772386.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sei-kit-kit-de-comunicaciones-para-conexion-de-dispositivos-externos-a-traves-de-red-essernet-14495>