




# ASI1212F-D

Lector Autónomo LCD 2.8" táctil Huella+PIN+remoto+Tarjeta IDCard



## Características

- Pantalla táctil 2.8" capacitativa TFT, 240x320.
- Soporta 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 150.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella dactilar y contraseña.
- Configuración web en PC y móvil.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.
- Anti-passback.
- Lector de tarjetas ID Card: 125KHz.
- Montaje en superficie, montaje empotrado.
- Dimensiones y peso: 114.5x114.5x32.5mm / 0.415Kg.

\* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

## Productos Alternativos

[ASI1212F](#)  
[ASI1212A-D](#)  
[ASI1212D-D](#)  
[ASI1212D](#)  
[ASI1212A](#)



# ASI1212F-D

Lector Autónomo LCD 2.8" táctil Huella+PIN+remoto+Tarjeta IDCard

## Especificaciones de Producto

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESADOR PRINCIPAL         | Embedded Processor                                                          |
| ENTRADAS                     | 1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma                           |
| SALIDAS                      | 3 (cerradura puerta, timbre y alarma)                                       |
| LECTORES                     | 1 lector                                                                    |
| FORMATO LECTURA TARGETA      | 125KHz(ID EM Card)                                                          |
| DISTANCIA LECTURA TARJETA    | De 1 a 3 cm                                                                 |
| TIEMPO RESPUESTA TARJETA     | <0.1s                                                                       |
| TIEMPO RESPUESTA HUELLA      | ≤0.5s                                                                       |
| Capacidad tarjetas / Eventos | 30.000 / 150.000                                                            |
| CAPACIDAD HUELLAS            | 3.000                                                                       |
| CONFIGURACIÓN                | Pantalla táctil capacitiva                                                  |
| GESTIÓN USUARIOS             | General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza                       |
| FUNCIONES DE ALARMA          | Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje                               |
| AJUSTES POR CALENDARIO       | 128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones |
| CONEXIÓN A PC                | RS-485                                                                      |
| CONEXIÓN A LECTOR            | Wiegand / RS-485                                                            |
| AVISO VOZ                    | Sí                                                                          |
| TONO                         | Zumbador                                                                    |
| ALIMENTACIÓN                 | 12Vdc@1A                                                                    |
| TEMPERATURA                  | -10°C a +45°C                                                               |
| HUMEDAD                      | 5% - 90%                                                                    |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1212f-d-lector-autonomo-lcd-2-8-tactil-huella-pin-remoto-tarjeta-idcard-15183>