



# IPC-HDBW5842E-ZE-S2

Domo IP H265 8M DN WDR Starlight+ IR40m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI



## Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
  - Óptica motorizada 2.7-12mm (110.4°-45°x57.8°-25.2°x133.8°-51-8° (HxVxD)), F1.8.
  - E/S Alarma, E/S Audio.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
  - Alimentación 12Vdc/24Vac (12.4W), Poe, ePoE. Tecnología Starlight+.
  - Dimensiones y peso: Φ159.1x118.1mm / 0.95Kg.
- \*WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map, SMD 3.0.

## Productos Alternativos

[IPC-HDBW5842R-ASE-S2](#)  
[IPC-HDBW5842H-ZHE](#)  
[IPC-HDBW5241E-ZE](#)  
[IPC-HDBW5442E-ZE](#)

## Accesorios

[PFA101](#)  
[PFA138](#)  
[PFB201C](#)  
[PFB211W](#)  
[PFB300C](#)



# IPC-HDBW5842E-ZE-S2

Domo IP H265 8M DN WDR Starlight+ IR40m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI

**Especificaciones de Producto**

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/1.8" CMOS 8MP                                                             |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 8MP@25IPS                                                                   |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                                  |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.004Lux@F1.4 (Starlight+)                                                  |
| ÓPTICA                   | Varifocal motorizada 2.7-12mm (87°-29°)                                     |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 40m)                                                         |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                                  |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                         |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                                      |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc, 24Vac y ePoE                                                         |
| TEMPERATURA              | De -30°C a +60°C (95% HR)                                                   |
| PROTECCIÓN               | IP67 e IK10                                                                 |
| AI                       | WizMind Series                                                              |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.                       |
| SOPORTA SMD              | SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección                 |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5842e-ze-s2-domo-ip-h265-8m-dn-wdr-starlight-ir40m-2-7-12vfm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-e-s-ai-15824>