



SD59232-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight IR150m 32X 3D IP66 AUDIO E/S



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- 32xZoom óptico 4.5-144mm (H:60.14°-2.75°; V:34.41°-1.54°; D:68.23-3.16°), F1.6-F4.0.
- Instalación exterior a pared (alimentador y soportes pared incluidos).
- Alimentación / Consumo: 24Vac@2.5A / 9.6W (Máx 22W IR light on, PTZ).
- Tecnología Starlight.
- Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- 1 entrada de audio.
- Dimensiones y peso: $\Phi 186 \times 310 \text{mm}$ / 3.9Kg.

Productos Alternativos

[SD52C225-HC-LA](#)

[SD59225-HC-LA](#)

Accesorios

[PFA120](#)

[PFA120A](#)

[PFA140](#)

[PFA140A](#)

[PFA6400S](#)

[PFB300C](#)

[PFB303S](#)



SD59232-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight IR150m 32X 3D IP66 AUDIO E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
OBTURADOR	Shutter 1/3s - 1/100.000s
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
SALIDA HDCVI	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
CONMUTACIÓN	Día - Noche
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 150m)
CONTRALUCES	BLC, HLC, WDR (120dB)
BALANCE BLANCOS	Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp
GANANCIA	Auto/Manual
REDUCCIÓN RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
MÁSCARAS PRIVACIDAD	Hasta 24 zonas
ZOOM DIGITAL	16x
ZOOM ÓPTICO	4.5-144mm (32x Zoom Óptico)
RANGO P/T	Pan 360° y Tilt -15 a 90° (AutoFlip 180°)
VEL. MANUAL	Control Pan 300°/s y Tilt 200°/s
VEL. PRESET	Giro Pan 400°/s y Tilt 300°/s
PRESETS	300
PROTOCOLO	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
RS485	Disponible RS485
ALARMA	2 Entradas / 1 Salida
ALIMENTACIÓN	24Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP66
ACCESORIOS	Soportes PFB300S, PFA110 y alimentador incluidos

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd59232-hc-la-domo-ptz-hdcvi-2m-1080p-dn-wdr-starlight-ir150m-32x-3d-ip66-audio-e-s-16331>