



# TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2

Cámara Térmografica IP DUAL 256\*192 7mm + 4M 8mm IP67 12V PoE AUDIO E/S



## Características

- 4MP CMOS.
  - Sensor térmico VOx no refrigerado.
  - Resolución 256x192px.
  - Fusión de imagen dual (imágenes visibles y térmicas).
  - Lente Térmica fija 7mm / Lente IP 8mm.
  - Ángulo de visión: H:24°- V:18° (Térmica).
  - Ángulo de visión: H:33.4°- V:25° (IP).
  - Detección: personas 292m, vehículos 778m.
  - Doble stream configurable (H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG).
  - Vídeo análisis integrado: Tripwire, intrusión.
  - AI: Detección y alarma de incendios, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación hombre/vehículo, Detección de fumador, Detección de llamada de teléfono.
  - Soporte de medición de temperatura.
- Rango de temperatura:  
Baja temperatura: -20°C a +150°C.  
Alta temperatura: 0°C a +550°C.  
Precisión de temperatura: Máx. ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ,  $\pm 2\%$ ).  
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +60°C.
- Enlace inteligente con luz estroboscópica y audio.
  - E/S de alarma, E/S de audio, 1xRJ-45, 1xRS485.
  - Alimentación DC12V (Basic: 5W/Max: 12W) y PoE.
  - Protección IP67.
  - Dimensiones y peso: 279.1x103.8x95.8mm / 1.40Kg.

## Productos Alternativos

TPC-BF5601-TB25-S2  
TPC-BF1241-TB3F4-DW-S2  
TPC-BF1241-TB7F8-DW-S2

## Accesorios

PFA121

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-bf2241-tb7f8-dw-s2-camara-termografica-ip-dual-256-192-7mm-4m-8mm-ip67-12v-poe-audio-e-s-17612>