



ASC2202C-D

Controladora 2 Puertas / 2 Direcciones en Caja Metálica IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.
- Soporta tarjeta, remoto, PIN y huella.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 2 direcciones).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- La función Watchdog garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Grado de protección: IP20, IK04.
- Batería interna (opcional).
- Dimensiones y peso: 337x272x90mm / 3kg.

Productos Alternativos

ASR2101A-D
ASR1100B
ASR1200D
ASR2101A-ME

Accesorios

ASF280A
ASF280B
ASF500A
ASF500B
ASF905
ASF908
BAT-12V7Ah

Especificaciones de Producto

_ PROCESADOR	Procesador integrado
_ ENTRADAS	6 (2 sensores puerta, 2 botones salida, 2 alarmas)
_ SALIDAS	4 salidas de relé
_ LECTORES	8
_ CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 500.000
_ GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, vigilante, lista negra, coacción
_ FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
_ AJUSTES POR CALENDARIO	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
_ CONEXIÓN A PC	RS485
_ CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (2 puertas / 2 direcciones)
_ RELOJ INTERNO	Sí
_ ALIMENTACIÓN	100 - 240Vac
_ TEMPERATURA	-30°C a +60°C
_ HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2202c-d-controladora-2-puertas-2-direcciones-en-caja-metalica-ip-wiegand-rs-485-17687>