



ASR2100A

Lector Proximidad Mifare RS485 Wiegand IP66



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta Mifare.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dispone de zumbador e indicador.
- Alarma anti sabotage.
- Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.
- Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 123x86x15mm / 0.35Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Especificaciones de Producto

SALIDAS	1 Cerradura
FORMATO LECTURA TARGETA	13.56MHz(Mifare)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 0 a 5 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	≤1.0s
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	No Disponible / No Disponible
PROTECCIÓN	IP66
ALIMENTACIÓN	12Vdc@0.5A
TEMPERATURA	-30°C a +70°C
HUMEDAD	≤95%

Productos Alternativos

[ASR2100A-D](#)
[ASR2200A](#)
[ASR2201A](#)
[ASR2101A-ME](#)

Accesorios

[BV](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2100a-lector-proximidad-mifare-rs485-wiegand-ip66-17691>