



HAC-HDW1509T-LED-0280B

Domo HDCVI 4EN1 5M FULL COLOR WDR Starlight LED40m 2.8mm IP67



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1509-S2.
- * Para utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o posterior.
- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Fija de 2.8mm (112°x57°x132° (HxVxD)), F1.0.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Opciones de salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC.
- 2 LEDs de luz blanca. Distancia de iluminación 40m.
- Alimentación 12Vdc (Max 6.4W Luz cálida encendida).
- Dimensiones y peso: Φ106x93.6mm / 0.48Kg.

Productos Alternativos

HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B
HAC-HDW1500TLMQ-0280B
HAC-HDW1500TRQ-0280B
HAC-HDW1509T-IL-A-0280B

Accesorios

PFA106
PFA130-E
PFA139
PFB205W-E
PFB2211C

Especificaciones de Producto

SENSOR	5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	No disponible
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1509t-led-0280b-domo-hdcvi-4en1-5m-full-color-wdr-starlight-led40m-2-8mm-ip67-17767>