



# IPC-PDBW82041-B360-ATC-S2

Cámara IP H265 4x5MP 4-Directional IR30m 360° IP67 IK10 PoE+  
AUDIO E/S. Anticorrosión



## Características

- 4xÓpticas varifocales motorizadas de 2.8-12mm (100°-42°x74°-32°x133°-53°(HxVxD)), F1.7.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación 12Vdc y PoE.
- Consumo básico de energía: 7.4W(12Vdc); 9.3W(PoE).
- 3E/2S Alarma, 1E/1S Audio, RS485.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ286.1x111.3mm / 2.75Kg.

\* WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search.

\* Protección anticorrosión.

\* Cada óptica ocupa un canal en el grabador (4 canales del grabador con un máx de 5MP).

## Accesorios

PFA108

PFA111

PFB300C

PFB303W

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 5MP                                                                |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 5MP@25IPS                                                                      |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                                     |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.005Lux@F1.7                                                                  |
| ÓPTICA                   | 4 lentes Varifocales motorizadas 2.7-12mm                                      |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 30m)                                                            |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | dWDR, 3DNR, HLC, BLC                                                           |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 5MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 2MP@25IPS                                        |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                                         |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                                    |
| TEMPERATURA              | De -30°C a +60°C (95% HR)                                                      |
| PROTECCIÓN               | IP67 e IK10                                                                    |
| AI                       | WizSense Series                                                                |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.                          |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-pdbw82041-b360-atc-s2-camara-ip-h265-4x5mp-4-directional-ir30m-360o-ip67-ik10-poe-audio-e-s-anticorrosion-19529>