



SOUTDOOR-T

Detector de exteriores (2 PIR + 1 MW) con anti enmascaramiento - inmune a mascotas



Características

Triple tecnología - EN 50131-2-4 / Grado 2 / Clase 4

Soutdoor/T es un detector de triple tecnología pensado y diseñado para todas las instalaciones externas y es capaz de resolver los problemas que se presentan. Las posibilidades de comprobar exactamente la procedencia de las posibles falsas notificaciones y la posibilidad de ser programado mediante software, convierten este objeto especialmente eficiente y versátil, incluso en situaciones particulares y problemáticas (ej. jardines con muchas plantas y animales, sol u otras fuentes posibles de falsa alarma). La posibilidad de utilizar lentes de distinto tipo, hace que Soutdoor/T sea especialmente indicado a todos los tipos de instalación (de 1 a 3 mts de altura gracias a lentes volumétricas y cortinas horizontales, o ras de los muros, con efecto cortina vertical, para la protección de puertas y ventanas).

- Programación software:
 1. Visualización gráfica del alcance de cada tecnología de forma independiente.
 2. Consulta a la estadística de las violaciones de cada tecnología de forma independiente para la detección de falsas alarmas.
 3. Configuración libre de todas las salidas a disposición del detector.
 4. Memorización de PRESET en función de las necesidades en la instalación.
 5. Configuración pre-alarma utilizando una o varias tecnologías del detector.
- Cobertura de 3 mts a 15 mts.
- Memoria de eventos interna que se activa con el sistema conectado.
- Detector de triple tecnología (2 PIR, 1 microonda).
- Diferentes tipos de lentes en función del tipo de instalación (volumétrica, cortina vertical / horizontal).
- Anti mascotas regulable.



- Doble enmascaramiento.
- Tamper anti-sabotaje y anti-apertura con micro switch.
- Tamper anti-rotación con acelerómetro en el caso el detector sea montado sobre el soporte.
- N° 3 relé de salida libremente configurables para las funciones de alarma, enmascaramiento, ceguera y mal funcionamiento.
- Entrada Bloque Sensor (exclusión microonda y señalizaciones visuales en un sistema desconectado).
- Potenciómetro de regulación del alcance en función stand-alone.
- Grado de protección IP65.
- Led Bi-color rojo y verde.
- N° 6 Dip switch para las distintas configuraciones.
- Soporte a la pared con cables internos modelo SN3.
- Temperatura de -30°+70°.
- Colores disponibles: blanco.
- Dimensiones: 185x85x66mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/soutdoor-t-detector-de-exteriores-2-pir-1-mw-con-anti-enmascaramiento-immune-a-mascotas-7700>