



PFS3106-4ET-60

Switch PoE 2.0 4 puertos 10/100 +1RJ45 Uplink Gigabit +1SFP Uplink Gigabit 60W No_Manejable Layer2



Características

- * Los parámetros que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a las versiones V2.0.
- PoE 2.0 (puerto naranja) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 60W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 4 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10M/100M (PoE).
- Puerto 5: 1xRJ45 10M/100/1000M (Uplink).
- Puerto 6: 1xSFP 100/1000M (Uplink).
- Consumo de energía: Ralentí: 2.5W / Carga completa: 60W.
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
- Dimensiones y peso: 150x100x30mm / 0.45kg.

Accesorios

GSFP-1310-20-SMF
GSFP-1310R-20-SMF
GSFP-1310T-20-SMF
GSFP-850-MMF

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs3106-4et-60-switch-poe-2-0-4-puertos-10-100-1rj45-uplink-gigabit-1sfp-uplink-gigabit-60w-no-manejable-layer2-8310>