



583527

Estación de llamada ETCS



Características

Estación de llamada con pantalla táctil de 7" y conexión ethernet. Dispone además de 4 LEDs bicolor para indicaciones de estado: fallo del micrófono, fallo del sistema y estado de las dos conexiones redundantes. El botón rojo con el protector de plástico se puede configurar para mensajes de emergencia. El micrófono de cuello de cisne es reemplazable y está monitorizado por la estación de llamada. El altavoz se puede utilizar para la escucha de los mensajes grabados localmente y para intercomunicarse entre estaciones de llamada.

Incluye un cable DAL Cat.5 de 3 m para la conexión de la estación digital de llamadas a la correspondiente toma en la pared.

Salida de audio:

- Nivel nominal: 0 dBu +/- 0.5dBu
- Rango de transmisión: de 0 a 20kHz

Salida de audio:

- Nivel nominal: 0 dBu

Datos generales:

- Micrófono: electret, uni-direccional
- Flexo "cuello de cisne": 400 mm
- Potencia del altavoz: 2 W
- Frecuencia de muestreo 48 kHz
- Consumo corriente: MAX 6W
- Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C
- Humedad: entre 15 % y 95 % (no condensada)
- Color: negro, similar a RAL 9005
- Peso aprox: 1.65kg
- Dimensiones (W x L x D) 200 x 49.4 x 200 mm

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/583527-estacion-de-llamada-etcs-10171>