



IPC-HFW5241T-AS-PV-0360B

Tubular IP H265 AI 2M SMART WDR Starlight+ IR60m + LED LUZ BLANCA 3.6mm IP67 PoE SD AUDIO E/S



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (87°-46°), F1.6.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (8.3W). Tecnología Starlight+.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- E/S de alarma, E/S de audio. Altavoz incorporado. LED de luz blanca.
- Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.815Kg.

*WizMind Series: Perimeter Protection, People Counting, Event Trigger, Intelligent Search, Heat Map.

Productos Alternativos

[IPC-HFW5541T-AS-PV-0360B](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5241t-as-pv-0360b-tubular-ip-h265-ai-2m-smart-wdr-starlight-ir60m-led-luz-blanca-3-6mm-ip67-poe-sd-audio-e-s-13389>