




# ASI3213G-MW

## Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta



### Características

- Pantalla táctil 4.3" capacitativa.
- Soporta reconocimiento facial, puede contener 1500 imágenes de rostros.
- Configuración web.
- Precisión de la verificación facial >99.5%.
- Velocidad de comparación facial 0.3s. Detección de vida.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 1.5m.
- Anti-passback.
- Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.
- Capacidad: 1500 usuarios, 1500 caras, 1500 tarjetas, 1500 contraseñas y 150.000 registros.
- Instalación en superficie y de sobremesa.
- Dimensiones y peso: 116x107x22mm / 1.00Kg.

### Productos Alternativos

[ASI7213Y-V3](#)  
[ASI3223A](#)  
[ASI3213A-W](#)  
[ASI6213J-MW](#)  
[ASI6214J-MFW](#)  
[ASI7213X](#)

### Accesorios

[ASF280A](#)  
[ASF280B](#)  
[ASF500A](#)  
[ASF500B](#)  
[ASF905](#)  
[ASF908](#)  
[BV](#)

### Especificaciones de Producto

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESADOR PRINCIPAL         | Embedded Processor                                                          |
| ENTRADAS                     | 1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma                           |
| SALIDAS                      | 3 (cerradura puerta, timbre y alarma)                                       |
| LECTORES                     | 1 lector                                                                    |
| FORMATO LECTURA TARJETA      | 13.56MHz (IC Card)                                                          |
| CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS | 150.000                                                                     |
| CONFIGURACIÓN                | Pantalla táctil capacitiva                                                  |
| AJUSTES POR CALENDARIO       | 128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones |
| CONEXIÓN A PC                | RS-485                                                                      |
| AVISO VOZ                    | Sí                                                                          |
| TECLADO Y PANTALLA           | Pantalla táctil 4.3" LCD, 480x272                                           |
| ALIMENTACIÓN                 | 12Vdc@1.5A                                                                  |
| TEMPERATURA                  | -10°C a +55°C                                                               |
| HUMEDAD                      | 5 a 95%                                                                     |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi3213g-mw-lector-autonomo-lcd-4-3-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-tarjeta->



13515