



IPC-HDBW3841R-ZS

Domo IP H265 AI 8M 4K DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m
2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE



Características

- Resolución hasta 8MP@17IPS (AI activo), 8MP@25IPS (AI desactivado).
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (113°-31°x58°-17°x138°-36° (horizontalxverticalxdagonal)), F1.5.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (2.7W (12Vdc); 3.3W (PoE)). Tecnología Starlight.
 - E/S Audio (RCA port) (Only - ZAS supports), E (3-5Vdc@5mA) / S (12Vdc@300mA) Alarm (Only - ZAS supports). Audio Compression: G.711a; G.711Mu; G726; AAC (Only - ZAS supports).
 - Dimensiones y peso: Φ122x88.9mm / 0.492Kg.
- * AI Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW3241R-ZS](#)
[IPC-HDBW3441R-ZS](#)
[IPC-HDBW3541R-ZS](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA123](#)
[PFA137](#)
[PFA200W](#)
[PFB200C](#)
[PFB203W](#)
[PFB2211C](#)



IPC-HDBW3841R-ZS

Domo IP H265 AI 8M 4K DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.007Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream)
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw3841r-zs-domo-ip-h265-ai-8m-4k-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir40m-2-7-13-5vfm-ip67-ik10-poe-14058>