



IPC-HDW3841EM-AS

Domo IP H265 AI 8M 4K DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR30m
2.8mm IP67 IK10 PoE MIC



Características

- Resolución hasta 8MP@17IPS (AI activo), 8MP@25IPS (AI desactivado).
 - Óptica motorizada 2.8mm (108°x58°-17°x127°(horizontalxverticalxdiagonal)), F1.4.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (2.6W (12Vdc); 3.3W (PoE)). Tecnología Starlight.
 - Audio Compression: G.711a; G.711Mu; G726. Micro Integrado.
 - Dimensiones y peso: Φ106x93.6mm / 0.80Kg.
- * AI Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3241TM-AS](#)
[IPC-HDW3441TM-AS](#)
[IPC-HDW3541TM-AS](#)
[IPC-HDW3549TM-AS-LED](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA200W](#)
[PFB204W](#)



IPC-HDW3841EM-AS

Domo IP H265 AI 8M 4K DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR30m 2.8mm IP67 IK10 PoE MIC

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.007Lux@F1.4
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream)
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3841em-as-domo-ip-h265-ai-8m-4k-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-poe-mic-14062>