



# ASI7213X-V1-T1

## Lector Autónomo LCD táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta y Temperatura corporal



### Características

- Pantalla táctil LCD 7". Pantalla curva 2.5D.
- Doble cámara 1/2.8" 2MP CMOS WDR(120dB).
- Soporta reconocimiento facial, puede reconocer 360 posiciones en el rostro.
- Velocidad de reconocimiento de la cara: 0.2s por cara. Precisión de la verificación facial 99.5%.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 2.0m; altura humana: 0.9 - 2.4m (distancia lente-tierra: 1.4m).
- Soporta medición de temperatura corporal.
- Rango de medición de temperatura de 30°C a 45°C. Distancia de medición 0.3 - 1.8m. Precisión: 0.1°C, rango error  $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$ . Informe de alarma de anomalía de temperatura.
- Soporte para activar/desactivar el termómetro.
- Capacidad: 100.000 usuarios, 100.000 imágenes de caras, 100.000 tarjetas, 100.000 contraseñas, 50 administradores y 300.000 registros.
- Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.
- Soporta usuarios generales, usuarios de patrulla, usuarios VIP, usuarios invitados y usuarios especiales.
- Soporta la detección de máscara, alarma de eventos anormales sin máscara.
- Soporta alarma de coacción y alarma de manipulación.
- Anti-passback.
- Soporta detección de vida.
- Uso interior.
- Soporte para videoportero.
- Dimensiones y peso: 302.6x129x32mm / 2.2Kg.

### Accesorios

ASF072X-T1



# ASI7213X-V1-T1

Lector Autónomo LCD táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta y Temperatura corporal

Especificaciones de Producto

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESADOR PRINCIPAL         | Embedded Processor                                                          |
| ENTRADAS                     | 2 sensores puerta, 2 botón salida, 1 alarma                                 |
| SALIDAS                      | 2 cerradura puerta, 1 alarmas                                               |
| LECTORES                     | 1 lector                                                                    |
| FORMATO LECTURA TARJETA      | 13.56MHz (IC Card)                                                          |
| DISTANCIA LECTURA TARJETA    | 3cm                                                                         |
| CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS | 100.000                                                                     |
| CONFIGURACIÓN                | Pantalla táctil capacitiva                                                  |
| GESTIÓN USUARIOS             | General, VIP, invitado, patrulla, usuarios especiales                       |
| FUNCIONES DE ALARMA          | Manipulación, Coacción, Anti-Passback                                       |
| AJUSTES POR CALENDARIO       | 128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones |
| CONEXIÓN A PC                | RS-485                                                                      |
| CONEXIÓN A LECTOR            | Wiegand / RS-485                                                            |
| AVISO VOZ                    | Sí                                                                          |
| TECLADO Y PANTALLA           | Pantalla táctil 7" LCD, 1024x600                                            |
| ALIMENTACIÓN                 | 12Vdc@2A                                                                    |
| TEMPERATURA                  | -10°C a +35°C                                                               |
| HUMEDAD                      | 0 a 90%                                                                     |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi7213x-v1-t1-lector-autonomo-lcd-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-tarjeta-y-temperatura-corporal-14686>