



LN2-B2M-IR-LPR

Cámara tubular IP LPR Vaxtor ON CAMERA H265 2MP IR50m
2carriles 8-32VFM E/S



Características

Solución LPR Vaxtor ON CAMERA: Hardware de altas prestaciones + Software embebido VaxALPR.

Excelente calidad de imagen

- Sensor: 1/2.8" CMOS Scan Progresivo 2MP.
- Alta definición y suavidad de imagen 1080P@25IPS.
- Códec de vídeo H.265, ahorra hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento.
- Iluminación ultra baja, 0.002lux con imagen en color.
- Soporte WDR / Reducción de ruido 3D / Iris automático / HLC.

Función LPR ON BOARD

- Motor OCR independiente de la fuente de alto rendimiento.
- Soporta más de 150 países, incluyendo caracteres latinos, árabes y tailandeses
- Soporta todas las matrículas del Consejo de Cooperación del Golfo simultáneamente
- Capaz de funcionar en condiciones extremas como baja iluminación, sombras, placas sobreexpuestas, placas dañadas / sucias.
- Capaz de operar en condiciones meteorológicas adversas y en ángulos extremos, manteniendo una alta precisión en las lecturas.
- Alcanza una precisión superior al 99% según la evaluación tecnológica de varios terceros.
- Para escenarios bien configurados: 1 o 2 carriles, hasta 160km/h.
- Distancia máxima de lectura de unos 20 metros.
- Conectividad integrada con el back-office de Ganz para proporcionar análisis de marca, modelo, color y clasificación de vehículos.
- Salida genérica HTTP XML/JSON y TCP/IP para facilitar la integración de terceros.

Abundantes funciones y características

- Ranura para tarjetas Micro SD, soporta la reposición automática de la red (ANR).
- Audio bidireccional / entrada y salida de alarma / RS485.
- Hasta 3 Multi-stream.
- PoE.

Productos Alternativos

RCONF-HELIX
HELIX-H6-BASE
HELIX-H6-ENT
HELIX-H6-PRO
HELIX-H6-STD
HELIX-H6-ULT
HELIX-PLG-SAN
HELIX-PLG-PU
HELIX-PLG-RL
HELIX-PLG-UC
HELIX-PLG-AVG

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ln2-b2m-ir-lpr-camara-tubular-ip-lpr-vaxtor-on-camera-h265-2mp-ir50m-2carriles-8-32vfm-e-s-15956>