



# ASI2201H-DW

## Lector Autónomo LCD 2.4" PIN+remoto+Tarjeta IDCard WiFi



### Características

- Teclado y Pantalla 2.4" LCD, resolución 320x240.
- Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta PIN, remoto, tarjeta y desbloqueo mediante sus combinaciones.
- Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.
- Anti-passback.
- Admite cliente web para PC/móvil.
- Admite actualización en línea y actualización USB.
- Lector de tarjetas ID Card: 125KHz.
- Instalación en superficie, soporte incluido. Uso interior y exterior.
- Dimensiones y peso: 183x80x25.5mm / 0.264kg.

### Productos Alternativos

[ASI2212H-DW](#)  
[ASI1212F-D](#)  
[ASI6214J-MFW](#)



# ASI2201H-DW

Lector Autónomo LCD 2.4" PIN+remoto+Tarjeta IDCard WiFi

Especificaciones de Producto

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESADOR PRINCIPAL         | Embedded Processor                                                          |
| ENTRADAS                     | 1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma                           |
| SALIDAS                      | 3 (cerradura puerta, timbre y alarma)                                       |
| LECTORES                     | 1 lector                                                                    |
| FORMATO LECTURA TARJETA      | 125KHz(ID EM Card)                                                          |
| DISTANCIA LECTURA TARJETA    | De 0 a 5 cm                                                                 |
| CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS | 30.000 / 150.000                                                            |
| CONFIGURACIÓN                | Configuración web                                                           |
| GESTIÓN USUARIOS             | General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza                       |
| FUNCIONES DE ALARMA          | Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje                               |
| AJUSTES POR CALENDARIO       | 128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones |
| CONEXIÓN A PC                | RJ45(10/100M) / RS-485                                                      |
| CONEXIÓN A LECTOR            | Wiegand / RS-485                                                            |
| AVISO VOZ                    | Sí                                                                          |
| TONO                         | Zumbador                                                                    |
| TECLADO Y PANTALLA           | 16 teclas y pantalla LCD                                                    |
| PROTECCIÓN                   | IP65                                                                        |
| ALIMENTACIÓN                 | 12Vdc@1A                                                                    |
| TEMPERATURA                  | -30°C a +65°C                                                               |
| HUMEDAD                      | 10 a 95%                                                                    |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi2201h-dw-lector-autonomo-lcd-2-4-pin-remoto-tarjeta-idcard-wifi-17235>