



FIRE2x1.5-LSZH

Rollo 100m de cable manguera rojo flexible trenzado 2 hilos apantallado LSZH (2x1.5) CPR



Características

Basado en norma UNE-EN-50288-7.

Clasificación CPR Clase Cca,s1b,d1,a1 según UNE-EN-50575 y Reglamento CPR 305/2011.

UNE-EN-50399: No propagador del incendio.

UNE-EN 60332-1-2: No propaga la llama.

UNE-EN 61034-2: Baja emisión de humos.

UNE-EN 60754: Acidez de los Gases.

- Conductor: Cobre flexible según UNE-EN-13602.
- Aislamiento: Poliolefina LH según UNE-EN-50290-2-26.
- Drenaje: Cobre estañado flexible.
- Pantalla: Cinta Aluminio/Poliéster.
- Cubierta: Poliolefina LH según UNE-EN-50290-2-27.
- Tensión Nominal 300/500V.
- Tensión de ensayo 1500V.
- Temperatura mín/máx -15°C / 70°C.



Gastos de envío adicionales

Dependiendo de las unidades solicitadas, puede variar el precio de los gastos de envío

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/fire2x1-5-lszh-rollo-100m-de-cable-manguera-rojo-flexible-trenzado-2-hilos-apantallado-lszh-2x1-5-cpr-17876>