



ITC352-AU3F-IRL7ZF1640

Tubular IP ANPR H265 3MP 8IR730nm 16-40VFM IP66 IK10 AUDIO E/S AI



Características

- Cámara IP para el control de tráfico.
- Detección de vehículos: Tasa de captura de vehículos $\geq 99\%$.
- Reconocimiento de vehículos: Permite reconocer el tipo de vehículo, el logotipo del vehículo, la serie del vehículo, el color del vehículo, la matrícula, las características del conductor y del pasajero del asiento delantero, y el vehículo sin matrícula. Tasa de reconocimiento de vehículos $\geq 98\%$.
- Rastreo inteligente: Pantalla inteligente. Soporta la visualización de la placa del vehículo y la trayectoria del vehículo.
- La velocidad máxima que la cámara detecta es de 0 a 300Km/h.
- Distancia IR: 730nm, 8 iluminadores.
- Distancia de iluminación: 23m - 30m. Dos carriles cubiertos con IR.
- Varifocal motorizada 16 - 40mm (12.8-30.28°(H)x7.2°-16.96°(V)x13.2-30.9°(D)).
- Alimentación / Consumo: AC100V-AC240V (Max 20W).
- Dimensiones y peso: 554x204.2x209.6mm / 4.6Kg.

Productos Alternativos

[ITC413-PW4D-IZ1](#)
[ITC415-PW6M-IZ-GN](#)
[ITC413-PW4D-IZ3](#)
[ITC437-PW6M-IZ-GN](#)
[ITC215-PW6M-IRLZF-O](#)
[ITC215-PW6M-IRLZF-B](#)
[ITC431-RW1F-IRL8](#)



ITC352-AU3F-IRL7ZF1640

Tubular IP ANPR H265 3MP 8IR730nm 16-40VFM IP66 IK10 AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	2/3" GS-CMOS 3MP
LENTES	Motorized/ Auto Iris
ANCHO DETECTADO	2 carriles
RESOLUCIÓN	3MP@50IPS
SHUTTER	1/50~ 1/10000
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux; 0.0001Lux (Color IR on)
ÓPTICA	Varifocal motorizada 16 - 40mm
SALIDA DE VÍDEO	2xEthernet RJ-45 (100/1000)
INTERFAZ AUXILIAR	4E/2S Alarma, 1E/1S Audio, 2xRS485, 4xRS232
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V-AC240V
PROTECCIÓN	IP66 e IK10
TEMPERATURA	De -40°C a +65°C (90% HR)
RECONOCIMIENTO DE	LPR Incluido
MATRÍCULAS	
NÚMERO DE CARRILES	De 1 a 2 carriles
COMPRESIÓN DE VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(90dB), 3DNR, HLC
MENÚ OSD	Hora, lugar, carril, placa, vehículo, dirección del vehículo
CERTIFICACIONES	CE: 4789630630-1, FCC: 4789630630-2

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/itc352-au3f-irl7zf1640-tubular-ip-anpr-h265-3mp-8ir730nm-16-40vfm-ip66-ik10-audio-e-s-ai-17951>