



# IPC-HUM8441-E1-L1

## Minicámara IP H265 Pinhole 4M DN WDR 2.8mm IVS AUDIO E/S + Unidad principal AI



### Características

- Cámara Pinhole oculta + Unidad principal (IPC-HUM8441-E1 + IPC-HUM8441-L1).
- Óptica Fija de 2.8mm (101°x57°x115° (HxVxD), F2.0).
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- 2E/2S de alarma, 1E/1S audio, RS232. Soporta tarjeta Micro SD de 256G.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 2.4W(12Vdc) y 3W(PoE) / Máx: 3.9W(12Vdc) y 4.8W(PoE).
- Dimensiones:

E1: 110x83x24mm.

L5: Ø30.5x48.7mm.

- Tecnología Starlight. Peso: 0.210Kg.

\* WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, Smart Search.

### Productos Alternativos

[IPC-HUM8241-E1-L1](#)

[IPC-HUM8241-E1-L4](#)

[IPC-HUM8441-E1-L4](#)

[IPC-HUM8441-E1-L5](#)

### Especificaciones de Producto

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 4MP                                                                |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 4MP@25IPS                                                                      |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche                                                                    |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.005Lux@F2.0                                                                  |
| ÓPTICA                   | Fija de 2.8mm                                                                  |
| LEDs IR                  | No disponible                                                                  |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                                     |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                            |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 512GB)                                                         |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                                    |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                                      |
| PROTECCIÓN               | No disponible                                                                  |
| AI                       | WizMind Series                                                                 |
| ANALÍTICA IVS            | Tripwire e Intrusión                                                           |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hum8441-e1-l1-minicamara-ip-h265-pinhole-4m-dn-wdr-2-8mm-ivs-audio-e-s-unidad-principal-ai-18415>