



ASC3202B

Controladora 2 Puertas Wiegand RS-485 TPC/IP y PoE Insider Series

INSIDER



Características

- Admite 1000 usuarios, 3000 huellas dactilares y 300 000 registros.
- Soporta tarjeta, remoto, PIN, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Responde con flexibilidad a las necesidades de los proyectos: 2 puertas 1 dirección o 1 puerta 2 direcciones.
- Servidor web incorporado, cuenta con modos de control principal y secundario.
- Control principal: administrar hasta 19 subcontroladores.
- Control secundario: se puede agregar a múltiples plataformas.
- Instalación en superficie o en Carril DIN.
- Alimentación 12Vdc y PoE.
- Grado de protección: IK06.
- Dimensiones y peso: 186.4x185.8x58.3mm / 0.99kg.

Productos Alternativos

ASR2201D
ASF280A
ASF280B
ASR1102A-D
ASR1100A-D
ASR1201D-D
ASR2100A-D
ASM101A

Especificaciones de Producto

_PROCESADOR	Procesador integrado
_ENTRADAS	6 (2 sensores puerta, 2 botones salida, 2 alarmas)
_SALIDAS	4 (2 cerraduras, 2 alarmas)
_LECTORES	4
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	5000 / 300.000
_GESTIÓN USUARIOS	General, vigilante, lista negra, VIP, invitados, personalizado 1, personalizado 2 y otros usuarios
_FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica, tarjeta ilegal, huella de coacción
_AJUSTES POR CALENDARIO	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
_CONEXIÓN A PC	RJ45(10/100M), RS485
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485
_ALIMENTACIÓN	12Vdc y PoE
_TEMPERATURA	-10°C a +55°C
_HUMEDAD	5%-95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc3202b-controladora-2-puertas-wiegand-rs-485-tpc-ip-y-poe-insider-series-18450>