



HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2

Tubular HDCVI TiOC 4EN1 5M WDR Iluminación Dual
LED40m/IR40m 3.6mm IP67 MIC



Características

* Los parámetros y las hojas de datos que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a la serie ME1509-S2. La función de alarma de voz inteligente que se puede utilizar con AI programada de AI XVR sólo está disponible para la cámara TiOC 2.0.

- Resolución hasta 5MP@25IPS (salida de video 16:9).
- Óptica Fija de 3.6mm (89°x47°x104° (HxVxD)), F1.0.
- Protección Contra Interferencias de Luz Roja-Azul.
- Disuasión activa con luz roja y azul, sirena e interfaz de salida de alarma.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED40m/2xIR40m.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Micrófono integrado. Salidas de alarma.
- Super Adapt: la cámara ajusta automáticamente sus parámetros para ofrecer un rendimiento óptimo.
- Alimentación 12Vdc (Max 10.5W IR on).
- Dimensiones y peso: Φ90.7x240.7mm / 0.48Kg.

Productos Alternativos

[HAC-ME1800TH-PV-0360B](#)

[HAC-ME1239TH-A-PV-0280B](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me1509th-a-pv-0360b-s2-tubular-hdcvi-tioc-4en1-5m-wdr-iluminacion-dual-led40m-ir40m-3-6mm-ip67-mic-18472>