

UTP6306TS-PSD-PDD

Switch PoE++ 4 puertos Gigabit + 1RJ45 Uplink Gigabit + 1SFP Uplink Gigabit 120W-PoE-IN 802.3af/at/bt 6KV DC48V-57V



Características

- Switch PoE, de 4 puertos Gigabit + 1RJ45 Uplink Gigabit + 1SFP Uplink Gigabit.
 - Cumple PoE: IEEE 802.3af/at/bt standard, 90W max.
 - 4 puertos 10/100/1000 Base-T PoE++ RJ45.
 - 1 puertos 1000 Base-X SFP y 1 puertos 10/100/1000 Base-T PoE++ RJ45.
 - PoE In: se alimenta por PoE (admite hasta 90 W de entrada de alimentación PoE++).
 - PoE Budget: 90 W máx. para cada puerto, 75 W máx. para todo el switch (entrada PoE++), 120 W máx. para todo el switch (entrada CC).
 - Temperatura de trabajo: -20°C - 65°C.
 - Admite fuentes de alimentación duales de DC48~57V, una de las cuales se utiliza como fuente de alimentación redundante. NO incluye alimentador.
 - One-Key modo CCTV. El DIP switch admite 2 modos de trabajo: Predeterminado y CCTV. En el modo CCTV, la distancia de transmisión se extiende hasta 250m, pero la velocidad está limitada a 10Mbps.
 - Dimensiones y peso: 160x110x44mm / 0.59Kg.
- *Alimentador NO incluido.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp6306ts-psd-pdd-switch-poe-4-puertos-gigabit-1rj45-uplink-gigabit-1sfp-uplink-gigabit-120w-poe-in-802-3af-at-bt-6kv-dc48v-57v-18813>