



IPC-HDBW2230E-S-0280B-S2-QH3-B

Domo IP H265 2M DN dWDR 3DNR Starlight IVS IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE Color negro



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (108°x56°x128° (HxVxD), F1.6).
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Soporta tarjeta Micro SD de 256G.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 1.8W(12Vdc) y 2.5W(PoE) / Máx: 4.6W(12Vdc) y 5.4W(PoE).
- Tecnología Starlight.
- Dimensiones y peso: Φ109.9x81mm / 0.35Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW2441E-S-0280B-B](#)
[IPC-HDBW5442E-ZE-S3-B](#)
[IPC-HDBW2831E-S-S2-B](#)

Accesorios

[PFA136-B](#)
[PFB203W-B](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	Lite AI Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw2230e-s-0280b-s2-qh3-b-domo-ip-h265-2m-dn-dwdr-3dnr-starlight-ivs-ir30m-2-8mm-ik10-ip67-poe-color-negro-19461>