



IPC-HDBW5431E-Z5

Domo IP H265 4M DN SMART WDR IR100m 7-35VFM IK10 IP67 PoE AUDIO



Características

- Resolución hasta 4MP a 25IPS con WDR (120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265+/H.265/H.264+/H.264) hasta 20 usuarios.
- 1E/1S de alarma, 1E/1S audio.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras.
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet), 12Vdc y 24Vac.
- Dimensiones y peso: Φ159.1x117.9mm / 0.89Kg.

Productos Alternativos

IPC-HDBW5431E-ZE
IPC-HDW2431R-ZS
IPC-HDBW1435E-W-0280B
IPC-HDBW1431E-0280B
IPC-HDW1431S-0280B
IPC-HDB4431G-AS

Accesorios

PFA101
PFA133-E
PFA138
PFB201C
PFB211W
PFB302S
PFB303S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3 CMOS Scan Progresivo
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.03Lux (Color), 0Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Zoom X5, HALL Iris, Varifocal motorizada 7 - 35mm (32~10°)
LEDs IR	LEDs Smart IR 100m
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120db), 3D-NR, AWB, AGC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP - 3MP / 2nd D1 - CIF / 3rd 720P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac y PoE (Max 12.5W)
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 y IK10 (Uso exterior)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5431e-z5-domo-ip-h265-4m-dn-smart-wdr-ir100m-7-35vfm-ik10-ip67-poe-audio-3151>