



PFS4218-16ET-240

Switch PoE 2.0 16 puertos 10/100 + 2 Combo Gigabit RJ45/SFP
Uplink 240W Manejable Layer2



Características

* Los parámetros que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a las versiones V2.0 y V3.0.

- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 16 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z.
- Puertos 1-16: 16xRJ45 10/100Mbps (PoE).
- Puertos 17-18: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puertos 17-18: 2xSFP 1000Mbps (Uplink)(combo).
- 1 puerto Consola.
- Puertos 1-2 ≤90W, Puertos 3-16 ≤30W, total ≤240W.
- Consumo de energía: Ralentí: 10W / Carga completa: 240W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Dimensiones y peso: 440mmx300mmx44mm / 3.2Kg.

Accesorios

GSFP-1310-20-SMF
GSFP-1310R-20-SMF
GSFP-1310T-20-SMF
GSFP-850-MMF

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs4218-16et-240-switch-poe-2-0-16-puertos-10-100-2-combo-gigabit-rj45-sfp-uplink-240w-manejable-layer2-3177>