



LR2218-16ET-240

Switch ePoE 16 puertos 10/100 (8 ePoE/EoC + 8 PoE) + 2 Uplink Combo Gigabit/SFP 802.3at 240W Manejable Layer 2 - Modo ePoE 800m



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la V2.0 (versión 2.0).
- Switch ePoE capa 2 manejable, de 16 puertos + 2 Uplink Combo Gigabit/SFP.
- Admite transmisión PoE de larga distancia hasta 800m con tecnología ePoE de Dahua.
- Tres modos de transmisión autoadaptativos que son IEEE, E100 y E10.
- Tanto la transmisión por par trenzado como por cable coaxial.
- Puerto 1-16: RJ45 10/100 Base-T (1-8 ePoE/EoC (puertos de color verde)).
- Puerto 17-18: RJ45 10/100/1000 Base-T
- Puerto 17-18: SFP 1000Base-X (Combo)
- 1 puerto Console para depuración.
- Protocolo PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at y Hi-PoE.
- Consumo de energía PoE: Puerto 1-2 ≤60W, Puertos 3-16 ≤30W, máx ≤240W.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z e IEEE802.3X.
- Dimensiones y peso: 440mmx300mmx44mm / 3.14Kg.

Accesorios

GSFP-1310-20-SMF
GSFP-1310R-20-SMF
GSFP-1310T-20-SMF
GSFP-850-MMF
LR1002

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/lr2218-16et-240-switch-epoe-16-puertos-10-100-8-epoe-eoc-8-poe-2-uplink-combo-gigabit-sfp-802-3at-240w-manejable-layer-2-modo-epoe-800m-5395>