



HAC-HDBW1500R-Z

Domo HDCVI 5M DN ICR DWDR IR30m 0Lux 2.7-12mm VFM IP67 IK10



Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (98°-34°), F1.8.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Cámara exterior IP67 e IK10 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7.9W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ122x88.9mm / 0.47Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@17IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.8
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	AdWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)

Productos Alternativos

HAC-HDW1500EM-0280B
HAC-HDBW1500E-0280B
HAC-HDBW2601R-Z
HAC-HDW2601T-A-0280B
HAC-HDW2601T-Z-A

Accesorios

PFA106
PFA123
PFA137
PFA200W
PFB200C
PFB203W
PFB2211C

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1500r-z-domo-hdcvi-5m-dn-icr-dwdr-ir30m-0lux-2-7-12mm-vfm-ip67-ik10-5698>