



# TA-SC705ZMM-2-W

SC705 Terminal control presencia avanzado, Pantalla táctil RFID, Tarjeta MIFARE y WiFi



## Características

- SC705 es un terminal de gestión de asistencia de proximidad de 13,56 MHz incorporado con pantalla LCD TFT de 3". La pantalla a color y la operación con pantalla táctil ofrecen una gestión de menú fácil y amigable para el usuario. El terminal incluye la tecnología estándar Mifare RFID, con Wifi interno configurado según el protocolo de autenticación 802.1x.
- El protocolo push sdk integrado permite al terminal comunicarse en tiempo real con el software de gestión de asistencia a través de Ethernet, Wifi o POE externo. También puede funcionar en modo autónomo, a través de la transferencia de datos de una unidad flash USB.
- La característica añadida de una ventana de interfaz de 3" ofrece la opción de mostrar mensajes informativos, gestionados directamente desde el software.
- Dimensiones y peso: 160x104.7x36mm / 0.40Kg.

## Productos Alternativos

ZKTimeSmallBusiness-100  
ZKTimeSmallBusiness-50

## Accesorios

ACC-PCMF-0S50GIN  
ACC-PCMF-0S50GIY  
ACC-PCMF-0S70GIN  
ACC-TAG-MF001BLACK-NPN  
ACC-TAG-MF001BLACK-PN  
ACC-TAG-MF001GREY-NPN  
ACC-TAG-MF001GREY-PN

## Especificaciones de Producto

|                       |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO                  | Terminal Control de presencia avanzado                                                                                                                                     |
| MODOS DE VERIFICACIÓN | Tarjeta                                                                                                                                                                    |
| CAPACIDAD TARJETAS    | 30.000                                                                                                                                                                     |
| TARJETAS SOPORTADAS   | Tarjeta 13.56 MHz MIFARE                                                                                                                                                   |
| CAPACIDAD REGISTROS   | 100.000                                                                                                                                                                    |
| PANTALLA              | Pantalla táctil TFT-LCD 3" color                                                                                                                                           |
| COMUNICACIÓN          | TCP/IP, WiFi, USB Host                                                                                                                                                     |
| FUNCIONES ESPECIALES  | Tarjeta Mifare, interruptor automático de estado, entrada T9, método de verificación múltiple. Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma. |
| ALIMENTACIÓN          | DC12V 3A, PoE                                                                                                                                                              |
| TEMPERATURA / HUMEDAD | 0° a 45°C / 20 - 80%                                                                                                                                                       |
| SOFTWARE              | ZKTimeSmallBusiness                                                                                                                                                        |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ta-sc705zmm-2-w-sc705-terminal-control-presencia-avanzado-pantalla-tactil-rfid->



tarjeta-mifare-y-wifi-8232