



SD52C230U-HNI

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight 30X 3D IVS IK10 PoE+ Inserción



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua.
- Auto 30xZoom 4.5 ~ 135mm (67.8 ~ 2.4°), F1.6.
- Alimentación / Consumo: 24Vac@1.5A (Max 13W).
- Características avanzadas: WDR(120dB), IVS, autotracking, Star Light...
- Dimensiones y peso: Φ 198x177mm / 2.2Kg.

Productos Alternativos

[SD52C225U-HNI](#)
[SD50230U-HNI](#)
[SD50225U-HNI](#)
[SD52C432XA-HNR](#)

Accesorios

[PC-H84.5-147](#)



SD52C230U-HNI

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight 30X 3D IVS IK10 PoE+ Inserción

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" STARVIS CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@50IPS
SISTEMA DE ESCANEADO	Progresivo
ÓPTICA	Auto 30xZoom 4.5 ~ 135mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	No disponible
VELOCIDAD	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/1.3MP/720P (1-50IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P - 720P - D1 - CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
RANGO PTZ	Pan: 0 ~ 360°, Tilt 0 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 350°/s Pan, 0.1 - 250°/s Tilt. Preset: 500°/s Pan, 500°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan
AUTO-TRACKING	Disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
ALARMA	2E/1S Alarma, E/S Audio
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection, Heat Map
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, API
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vac@1.5A
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)



PROTECCIÓN IP	Uso interior
RESISTENCIA	IK10
VANDALISMO	
MONTAJE	Insertado en techo. Incluye alimentador

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd52c230u-hni-domo-ptz-ip-2m-dn-wdr-starlight-30x-3d-ivs-ik10-poe-insercion-8233>