



IPC-HDW3241TM-AS

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m
2.8mm IP67 PoE SD MIC



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 2.8mm (106°x57°x126° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (7.7W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: $\Phi 121.9 \times 99.1$ mm / 0.48Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3441TM-AS](#)

[IPC-HDW3541TM-AS](#)

Accesorios

[PFA106](#)

[PFA130-E](#)

[PFA137](#)

[PFB203W](#)



IPC-HDW3241TM-AS

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m 2.8mm IP67 PoE SD MIC

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs Smart IR 50m
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), Micrófono integrado
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 y IK10 (Uso exterior)
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3241tm-as-domo-ip-h265-ai-2m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir50m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-8856>