



SD1A404XB-GNR-W

Domo PTZ IP AI 4M WiFi H265 DN ICR WDR IR15m Starlight IVS
SMD 4X 3D IP66 IK08 AUDIO



Características

- Analítica IVS: Tripwire e Intrusión.
 - Cámara PTZ con resolución 4M@25IPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Auto 4xZoom 2.8-12mm (31.6° ~ 96.9°), F1.8 - F2.7.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A 3W, 8.5W (IR ON). Tecnología Starlight. WiFi.
 - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS
 - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: Φ128x65.4mm / 0.485Kg.
- * Lite-AI Series: People Counting, Perimeter Protection, Face detection, SMD Plus.

Productos Alternativos

[SD1A200T-GN-W-0280B](#)
[SD12203T-GN](#)
[SD12203T-GN-W](#)
[SD1A404XB-GNR](#)

Accesorios

[PFA107](#)
[PFA120](#)
[PFA140](#)
[PFA140A](#)
[PFB220C](#)
[PFB305W](#)



SD1A404XB-GNR-W

Domo PTZ IP AI 4M WiFi H265 DN ICR WDR IR15m Starlight IVS SMD 4X 3D IP66 IK08 AUDIO

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN /	4MP@25IPS
VELOCIDAD	
ÓPTICA	Auto 4xZoom 2.8-12mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.8
LEDs IR	IR hasta 15m
VELOCIDAD	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE	Ultra DNR (2D/3D)
RUIDO	
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM	4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P@25IPS
PRINCIPAL	
VIDEO STREAM	2nd D1 - CIF / 3rd 720P@25IPS
SECUNDARIO	
BITRATE	H.265/H.264/MJPEG: 3 kbps~20480 kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 355°, Tilt 5 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1° - 70°/s Pan, 0.1° - 30°/s Tilt. Preset: 80°/s Pan, 40°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	8 Tour
AUTO-TRACKING	No disponible
MÁSCARAS DE	24 Áreas Configurables
PRIVACIDAD	
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	E/S Audio
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
VIDEO ANÁLISIS	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
INCLUIDO	
LICENCIAS VÍDEO	No disponible
ANÁLISIS	
PROTOCOLO	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,
ETHERNET	DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, API
ALIMENTACIÓN /	12Vdc@1.5A
CONSUMO	
ALIMENTACIÓN POE	No disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66



RESISTENCIA	IK08
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado a pared o techo
AI	Lite Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd1a404xb-gnr-w-domo-ptz-ip-ai-4m-wifi-h265-dn-icr-wdr-ir15m-starlight-ivs-smd-4x-3d-ip66-ik08-audio-8999>